

NMX™

디지털 서비스 관리자

서버 모델

	NMX-HWP-3F-A/3F1-A	NMX-HWP-2F-A
시스템 특징		
서버	Intel R1304WT2GS	Dell PowerEdge R230 XL
프로세서	Intel Xeon E5-2620 v3 2개	Intel Xeon E3-1220 v5 1개
메모리	16 GB (2,133 MHz)	8 GB (2,133 MHz)
하드 드라이브	480-GB SSD, 6GBps SATA 1개	500-GB, 7.2k-RPM SATA 2개
RAID	NA	RAID 1 (소프트웨어)
NIC	1-GbE 포트(RJ45) 4개	1-GbE 포트(RJ45) 4개
정전 관리(IPMI)	예	예
사운드 카드	아니요	아니요
전력		
입력 전력 범위	100/240VAC, 자동 범위 조절, 50/60Hz	110/240VAC, 자동 범위 조절, 50/60Hz
소비량(전체 부하)	300 W	250 W
열 방출(최대)	시간당 1,023BTU	시간당 1,039BTU
전원	듀얼 예비 750W, 플래티넘 효율	싱글 250W, 브론즈 효율
규제 및 환경		
냉각	내장 듀얼 로터 팬 6개	내장 팬 3개
작동 온도	+50° to +95° F +10° to +35° C	+50° to +95° F +10° to +35° C
보관 온도	-40° to +158° F -40° to +70° C	-40° to +149° F -40° to +65° C
작동 습도	10~80%(비응축)	10~80%(비응축)
보관 습도	5~90%(비응축) RH, 습구 온도 82°F/28°C	5~90%(비응축) RH, 최대 이슬점 91°F/33°C
송풍량(최대)	최대 85.6cfm	최대 25.8cfm
EMC	클래스 A: FCC, CE, VCCI, KC, CCC, BSMI	클래스 A: FCC, CE, VCCI, KC, CCC, BSM
제품 안전	US/CA NRTL, CB Scheme, CCC, BSMI, BIS, NOM	US/CA NRTL, CB Scheme, CCC, BSMI, BIS, NOM
제품 재질	EU RoHS, 중국 RoHS, EU REACH	EU RoHS, 중국 RoHS, EU REACH
물리적		
폼팩터	1-RU 랙 서버	1-RU 랙 서버
크기(HxWxD)	1.7 in x 17.8 in x 28 in 4.3 cm x 45.2 cm x 71.1 cm	1.7 in x 19 in x 20.8 in 4.3 cm x 48.2 cm x 52.8 cm
무게	33 lbs/14 kg	25 lbs/11 kg